

PRODUKTVERZEICHNIS

Firma Erdbau Lohninger GmbH
Schmidham 63, 4870 Vöcklamarkt

für das Werk Mösendorf, 4870 Vöcklamarkt

Folgende Gesteinskörnungen unterliegen einer wPk nach ÖNORM EN 13242

Bezeichnung der von der wPk umfassten Produkte	Zugehörige Kategorien gemäß EN 13242
KK 0/63	Natürliches gebrochenes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G_{A85} , f_7^{-1}), $C_{90/3}$, LA_{40} , F_2
RA III 0/32, U-A ²⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32, G_{A75} , $Ra_{80}^{3)}$, Rb_{10-} , Rg_{2-} , X_{1-} , FL_{5-}
RA III 0/32, U-B ²⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32, G_{A75} , $Ra_{80}^{3)}$, Rb_{10-} , Rg_{2-} , X_{1-} , FL_{5-}
RM III 0/63, U10, U-A ²⁾ ⁴⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/63, G_{A75} , Rb_{10-} , Rg_{2-} , X_{1-} , FL_{5-}
RMH III 0/32, U10, U-A ²⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/32, G_{A75} , Ra_{10-} , Rg_{2-} , X_{1-} , FL_{5-}
RMH III 0/16, U10, U-A ²⁾	Recycliertes Gesteinskörnungsgemisch 0/16, G_{A75} , Ra_{10-} , Rg_{2-} , X_{1-} , FL_{5-}
RMH III 4/16, U10, U-A ²⁾	Recyclierte grobe Gesteinskörnung 4/16, G_{C80-20} , Ra_{10-} , Rg_{2-} , X_{1-} , FL_{5-}
RMH III 16/32, U10, U-A ²⁾	Recyclierte grobe Gesteinskörnung 16/32, G_{C80-20} , Ra_{10-} , Rg_{2-} , X_{1-} , FL_{5-}
RMH III 32/90, U10, U-A ²⁾	Recyclierte grobe Gesteinskörnung 32/90, G_{C80-20} , Ra_{10-} , Rg_{2-} , X_{1-} , FL_{5-}

Anmerkung: ¹⁾ Frostsicherheit, Qualität der Feinanteile gemäß ÖNORM B 3132 bestanden.

²⁾ Gefährlichen Substanzen, Umweltverträglichkeit – **Qualitätsklasse U-A, Qualitätsklasse U-B** und Verunreinigungen (U-A: $FL \leq 4 \text{ cm}^3/\text{kg}$, $Rg+X \leq 1 \text{ M-\%}$, U-B: $FL \leq 5 \text{ cm}^3/\text{kg}$, $Rg+X \leq 1 \text{ M-\%}$) gemäß Recycling-Baustoffverordnung – RBV.

³⁾ Masseanteil von mindestens 90 % der Masse Ra gemäß ÖNORM B 3140.

⁴⁾ Masseanteil von mindestens 50 % der Masse $Rc + Ra$ gemäß ÖNORM B 3140.

Alle nicht angeführten Kategorien nach EN 13242 sind als NPd eingestuft

Vöcklamarkt, vom 10.10.2024

.....
Unterschrift WPK-Beauftragter